



שימושים עיקריים

- מתאים לשאיבה של אבק מיקרוני, שבבי מתכת, שאריות נוזלים, חומרי סיכה ומים
- מתאים לשימוש בתעשיית עיבוד מתכת, קרמיקה, לבנים, נייר, בתי יציקה, מכלי אחסון מזון, מטחנות, וכו'

תכונות ומאפיינים

- דגמים תלת פאזיים מ-7.5 עד 20kW עם יחידות השתקה
- מסנן כוכב בעל שטח סינון גדול ליעילות מרבית של שאיבת אבק
- ניקוי מסננים עם מנער מסנן ידני ארגונומי או עם מנער חשמלי המופעל באמצעות כפתור
- מדיות סינון שונות וסינון אבסולוטי (אופציונלי)
- קלות שימוש ותחזוקה עם מערכת שחרור מהיר לריקון מיכל האיסוף
- זמין בביצוע ATEX עבור אזורים 22, 21, 2 ו-1 (הגנת פיצוץ) ודרגות סינון L-M-H (שאיבה של אבק מסוכן)

נתונים טכניים

FILTER CLEANING WITH MANUAL SHAKING

Model	Power kW	Voltage V A	Max flow rate l/min m³/h	Filter surf. m²	ΔP Max/optimal mm H ₂ O	Ø Filter mm	Capacity l	Noise dB(A)	Dimensions mm	Weight Kg
BU-T-7	7,5	345-415 15,1	13500 810	3,5	4200 2500	560	175	78	1500x730x1880	320
BU-T-11S	11	345-415 23	10000 600	3,5	6100 4300	560	175	78	1500x730x1880	320
BU-T-13	12,2	345-415 28	18000 1080	3,5	4400 2900	560	175	78	1500x730x1880	320

CLEANING FILTER WITH ELECTRIC SHAKING WITH BUTTON

Model	Power kW	Voltage V A	Max flow rate l/min m³/h	Filter surf. m²	ΔP Max/optimal mm H ₂ O	Ø Filter mm	Capacity l	Noise dB(A)	Dimensions mm	Weight Kg
BU-T-11P/78	11	345-415 23	15300 918	9	4500 3000	780	175	78	1720x880x2165	345
BU-T-13/78	12,5	345-415 28	18000 1080	9	4400 2900	780	175	78	1720x880x2165	345
BU-T-15/78	15	345-415 33,2	19833 1190	9	4000 3150	780	175	78	1720x880x2165	405
BU-T-20P	20	345-415 40	34166 2050	9	3800 2500	780	175	78	2020x887x2166	405

אורך כבל חשמל: 9 מ' | פתח יניקה: 100 מ"מ | מסנן ראשי בצורת כוכב, עשוי פוליאסטר, סיווג סינון L
 ניקוי מסנן אוטומטי (אופציונלי) | מסנן יניקה אבסולוטי (אופציונלי) | מסנן Class M מפוליאסטר אנטי-סטטי (אופציונלי)
 BU-T-13 אינו מתאים ליניקת אבק | BU-T-20P אינו מתאים ליניקת אבק עדין