

PERMA ARM

זרוע יניקה מעבדתית



שימושים עיקריים

- יניקת אוויר בתעשיות כימיה, פרמצבטיקה, מעגלים מודפסים
- יניקת אוויר מתהליכי הלחמה לתעשיית האלקטרוניקה (גרסה אנטיסטטית)
- יניקת אוויר למספרות, מרפאות שיניים, תכשיטנים, בתי מרקחת
- יניקת אוויר למעבדות, בתי חולים, וטרינרים, פיזיותרפיסטים, בתי ספר

תכונות ומאפיינים

- זרוע עם מגוף סטנדרטי, עם 2 או 3 מפרקים (JOINTS)
- זמין בגרסה אנטי סטטית
- מפל לחץ נמוך ורמת רעש נמוכה
- זמין באורכים מ-380 מ"מ עד 1490 מ"מ וקוטרי כניסה מ-57 מ"מ ו-76 מ"מ
- אפשרות הרכבה על תקרה, קיר ושולחן עבודה
- צינורות אלומיניום אנודים ומחברים לבנים או שחורים
- הרכבה קלה ופשוטה

מדריך לבחירה על פי תחום שימוש

Sector	Arm type	ø 57 mm	ø 57 mm ESD	ø 76 mm	ø 76 mm ESD
Dental technicians	with suction spout	✓		✓	
Veterinarians and clinics	with circular or conical suction hood			✓	
Podiatry	with conical suction hood	✓			
Nail reconstruction	with suction spout	✓			
Doctors and specialists	with suction spout, with conical suction hood	✓		✓	
Laboratorie	with suction spout, with suction hood		✓	✓	✓
Hospitalss	with suction spout			✓	
Pharmacies	with suction spout			✓	
Goldsmiths	with suction spout, with suction hood	✓		✓	
Hairdressers	with flat screen, with extractor hood	✓			
Schools and universities	with suction spout, with conical suction hood	✓		✓	
Electronics industries	with suction spout		✓		✓

PERMA ARM

זרוע יניקה מעבודתית

נתונים טכניים

PERMA ARM Ø 57 MM [Air flow rate: 50-140 m3/h]

Model					
Non antistatic version with wall support	Non antistatic version with table support	Antistatic version (ESD) with wall support	Antistatic version (ESD) with table support	Arm length mm	Joints n
PRM-10-300-HL	PRM-10-300-HB	PRM-10-350-SL	PRM-10-350-SB	380	2
PRM-10-301-HL	PRM-10-301-HB	PRM-10-351-SL	PRM-10-351-SB	480	2
PRM-10-302-HL	PRM-10-302-HB	PRM-10-352-SL	PRM-10-352-SB	580	2
PRM-10-303-HL	PRM-10-303-HB	PRM-10-353-SL	PRM-10-353-SB	750	3
PRM-10-304-HL	PRM-10-304-HB	PRM-10-354-SL	PRM-10-354-SB	950	3
PRM-10-305-HL	PRM-10-305-HB	PRM-10-355-SL	PRM-10-355-SB	1150	3
PRM-10-306-HL	PRM-10-306-HB	PRM-10-356-SL	PRM-10-356-SB	1250	3
PRM-10-307-HL	PRM-10-307-HB	PRM-10-357-SL	PRM-10-357-SB	1350	3
PRM-10-308-HL	PRM-10-308-HB	PRM-10-358-SL	PRM-10-358-SB	1420	3
PRM-10-309-HL	PRM-10-309-HB	PRM-10-359-SL	PRM-10-359-SB	1490	3

PERMA ARM Ø 76 MM [Air flow rate: 100-220 m3/h]

Model					
Non antistatic version with wall support	Non antistatic version with table support	Antistatic version (ESD) with wall support	Antistatic version (ESD) with table support	Arm length mm	Joints n
PRM-10-400-HL	PRM-10-400-HB	PRM-10-450-SL	PRM-10-450-SB	380	2
PRM-10-401-HL	PRM-10-401-HB	PRM-10-451-SL	PRM-10-451-SB	480	2
PRM-10-402-HL	PRM-10-402-HB	PRM-10-452-SL	PRM-10-452-SB	580	2
PRM-10-403-HL	PRM-10-403-HB	PRM-10-453-SL	PRM-10-453-SB	750	3
PRM-10-404-HL	PRM-10-404-HB	PRM-10-454-SL	PRM-10-454-SB	950	3
PRM-10-405-HL	PRM-10-405-HB	PRM-10-455-SL	PRM-10-455-SB	1150	3
PRM-10-406-HL	PRM-10-406-HB	PRM-10-456-SL	PRM-10-456-SB	1250	3
PRM-10-407-HL	PRM-10-407-HB	PRM-10-457-SL	PRM-10-457-SB	1350	3
PRM-10-408-HL	PRM-10-408-HB	PRM-10-458-SL	PRM-10-458-SB	1420	3
PRM-10-409-HL	PRM-10-409-HB	PRM-10-459-SL	PRM-10-459-SB	1490	3