

ZINCO D

מנדף ליטוש לחלקים גדולים



שימושים עיקריים

- תא ליניקה והפחתה של אבק עדין וקל
- תהליכי שיוף

תכונות ומאפיינים

- עשוי מתכת מגולוונת מקופלת בלחץ
- מחסניות קפלים בפוליאסטר בעל אלומיניזציה אנטי סטטית
- מערכת ניקוי תרמילים עם סילוני אוויר דחוס וטיימר
- מגירות איסוף אבק נשלפות

אספקה סטנדרטית

- מפוח צנטריפוגלי
- תרמילים מפוליאסטר בעל אלומיניזציה
- מגירות איסוף אבק
- לוח בקרה IP55 וגופי תאורה קוויים IP65
- לחצן מצוקה
- מערכת ניקוי מסננים עם אוויר דחוס

אופציות נוספות לאספקה

- מסנן פחם פעיל
- שואב ואקום ATEX
- מחלף אינוורטר

חלקי חילוף

- [CAR] תרמיל בד לא ארוג עשוי מאלומיניזציה, 570 מ"מ, (גובה מ-700 מ"מ עד 1700 מ"מ)
- [P/ZB] יריעה מחוררת עליונה (מ-1 עד 2 מטר)

נתונים טכניים

| Model | Max Flow Rate m ³ /h | Power kW | Cartridges n | Cartridges Dimensions mm | Filtering Surface m ² | Lamps n (58W) | Weight Kg | Dimensions A x B x H |
|-------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--|------------------|--------------|-------------------------|
| ZD2 | 7000 | 2.2 | 4 | Ø 330 mm L=1000 | 52 | 2 | 480 | 2000 x 2450 x 3180 |
| ZD3 | 10000 | 4 | 5 | Ø 330 mm L=1000 | 65 | 2 | 600 | 3000 x 3450 x 3250 |
| ZD4 | 14000 | 2 x 2.2 | 6 | Ø 330 mm L=1000 | 78 | 2 | 740 | 4000 x 4450 x 3300 |
| ZD5 | 20000 | 2 x 4.0 | 8 | Ø 330 mm L=1000 | 104 | 4 | 990 | 5000 x 5450 x 3180 |

