

ECO DCE

מערכת יניקה ניידת ליניקת גזים וחלקיקים

שימושים עיקריים

- יניקת אדים וחלקיקים מתהליכי ריתוך
- יניקת אדים וחלקיקים מתהליכי מילוי חומרים אבקתיים

תכונות ומאפיינים

- חומר מבנה: פלדה שחורה צבועה באיבוק אלקטרוסטטי RAL-7024
- כניסת אוויר עם קונוס הגנה למסנני האבק
- מערכת בקרה על סתימת המסננים
- מסנן אבק בעל יעילות גבוה בנוי מפוליאסטר עם ציפוי ממברנה טפלונית
- מגיע עם זרוע יניקה ELEFANTINO ELPR באורך של כ-3 מטר
- מתג הפעלה עם מפסק חירום
- מגיע עם מסנן כחם פעיל

אופציות נוספות לאספקה

- [CONTAT] מונה שעות עבודה
- [MN/DG/BATT] מד לחץ הפרשי
- [CARB/ECODCE10] קסטת כחם פעיל במשקל של 10 ק"ג
- [ASS1/ED] מסנן HEPA H13 לסיוןן אבסולוטי

חלקי חילוף

- [CARB/ECODCE] קסטת כחם פעיל במשקל 5 ק"ג
- [CART/EDCE/23] מסנן קרטרידג' קוטר 380 מ"מ, גובה 350 מ"מ
- [RUOTE/F] גלגל עם ברקס בקוטר 100 מ"מ
- [RUOTE/N] גלגל ללא ברקס בקוטר 100 מ"מ
- [ECODCE/TRM/23] הגנת מנוע


נתונים טכניים

Model	Power kW	Flow Rate m³/h	ARM mm	Cartridge Filter mm	Filtering Surface m²	Activated Carbon Kg	Noise dB(A)	Weight Kg
ECODCE	1,5	1300	-	Ø380-ht.350	17	5	72	110
ECODCE/S	1,5	1300	-	Ø380-ht.350	17	-	72	105
ECODCE/ELPR	1,5	1300	ELPR (Ø150, lg.3200)	Ø380-ht.350	17	5	72	133
ECODCE/S/ELPR	1,5	1300	ELPR (Ø150, lg.3200)	Ø380-ht.350	17	-	72	128



תיאור הרכיבים

1. כניסת אוויר מזוהם
2. כיסוי הגנה למסנן קרטרידג'
3. גלגלים
4. מסנן אבק מסוג קרטרידג'
5. מפוח יניקה
6. קסטת כחם פעיל במשקל 5 ק"ג (בדגמים מסוימים בלבד)



מידות המערכת

